

PASTOLEX RENOVATIEMUURVERF

- Productomschrijving** : Waterverdunbare isolerende spanningsarme muurverf voor binnen
- Toepassing** : Als isolerende renovatieverf voor diverse probleemondergronden waar doorslaan van verontreiniging verwacht kan worden, zoals nicotineaanslag, licht tot sterk verontreinigde ondergronden (wateroplosbaar)
Voor een optimaal resultaat bij wateroplosbare zware isolatieproblemen minimaal 2x behandelen.
- Voornaamste kenmerken** :
- Omgevings- en gebruikersvriendelijk (waterverduikbaar)
 - Spanningsvrij – licht elastisch
 - Isolerende werking
 - Zeer goede hechting op verschillende ondergronden
 - Goede verwerking

Eigenschappen

- Basis** : Kationische acrylaatoplossing
- Kleur** : wit, en kleuren uit wit
- Dichtheid 20°C** : 1,56 kg/dm³ voor wit
- Laagdikte** : ca. 40 mu droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten
- Overschilderbaar** : na ca. 4 - 6 uur.
Voor een optimaal isolerende werking 24 uur wachten alvorens over te schilderen
- Vastestofgehalte** : 39 vol%
- Theor.rendement** : ca. 8 - 9 m² per liter bij 40 mu. droog
:
Conform DIN EN 13 300
- Glans** : Kalkmat < 10 GU
- Natte slijtage** : Klasse 1
- Dekking** : Klasse 2, bij een verbruik van 8 m²/liter
:
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorst-vrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 10 °C. en boven een RV van 85%. Indien binnen gebruikt: ventileren, en dit bevordert tevens het drogingsproces.
- Reinigingsverd.** : Direct na gebruik met (warm) water.

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
Verdunning : Niet verdunnen
- Airless spray**
Verdunning : Niet verdunnen
Opening : 5/19 - 5/21
Pistoolfilter : Latex Filter
Werkdruk : 180-190 bar



Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Bestaand werk

Oude goed hechtende verflagen reinigen, gladde verflagen matschuren. Sterk zuigende en poederende ondergronden voorbehandelen

OPLOSMIDDELRUIK

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.