


PASTOLEX SUPERACRYL SW

Hoogwaardige, goed reinigbare afwerking voor binnen en buiten



Voor het afwerken van buitengevelvlakken waar hoge eisen aan worden gesteld maar ook in binnensituaties. Het toepassingsgebied van Pastorex Superacryl SW heeft zich vooral toegespitst op het creëren van een verdicht oppervlak met een hoog reinigbaar karakter. Het product is dan ook vervaardigd uit een specifieke combinatie uitgebalanceerde hoogwaardige grondstoffen met uitstekende eigenschappen. Door de speciaal geselecteerde samenstelling en technologie is een dermate verdicht oppervlak ontstaan dat deze een hoge mate van schimmelongevoeligheid heeft. Dit maakt het product uitermate geschikt voor omstandigheden waarbij bovengenoemde eigenschappen tot de eis behoren.



Pastorex Superacryl SW

Is een oplosmiddelarme muurverf welke een zeer mooi egaal matglanzend resultaat geeft. Door de specifieke samenstelling en goede vloeijing is het mogelijk om zonder aanzetten de meest uiteenlopende ondergronden af te werken. Daarbij maakt de zeer fijne samenstelling het mogelijk om een hoog rendement te behalen. Pastorex Superacryl SW is vrijwel reukloos en daardoor goed inzetbaar bij projecten waar geurbelasting problematisch kan zijn (kantoren, scholen maar ook woonomgevingen). Door de combinatie van het toegepaste bindmiddel en de aanwezige vulstoffen en pigmenten is craquelévorming bij dikke lagen of op glasweefsel e.d. vrijwel niet mogelijk. Ook is het oppervlak van de droge verflaag zo glad/hecht dat schimmels weinig voedingsbodem vinden om zich vast te hechten. Door deze eigenschappen, gecombineerd met een hoge vuilafstotende werking en goede reinigbaarheid, is Pastorex Superacryl SW breed inzetbaar over vrijwel elke ondergrond buiten en binnen.

Verwerking

Pastorex Superacryl SW is uitstekend te verwerken met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een Perlon vachtroller te gebruiken met een korte pool (vachthoogte 10–12 mm). Grove ondergronden zoals bijvoorbeeld glasweefsel vragen om een wat hogere materiaalopbrengst. Hiervoor is een Perlon vachtroller met een lange pool (vachthoogte tot 18mm) of een Schapenvacht roller het meest geschikt. Besnijden langs de muurkanten gaat uitstekend met een goede kwast met lang zacht varkenshaar of een kwast met kunststof haren (Orel) of een mixkwast. Pastorex Superacryl SW is ook uitstekend te verwerken met een Airless of Airmix installatie.

Systeem

Systeem zuigende ondergrond:

Grondlaag :
Pastorex Fixeergrond of Pastorex Fixeergrond Thix(binnen)
Afwerkklagen: Pastorex Superacryl SW

Systeem niet zuigende ondergrond:

Grondlaag: Pastorex Superacryl SW
Afwerklaag: Pastorex Superacryl SW

Kenmerken

- Oplosmiddelarm
- Egale matglans
- Waterdampdoorlatend
- Uitstekend reinigbaar (Goed schrobvast)
- Onverzeepbaar (Alkalibestendig)
- Minimale aanhechting voor schimmels

Verpakkingen en kleuren

Pastorex Superacryl SW is verkrijgbaar in 1L, 5L en 10L verpakkingen in Wit en alle kleuren maakbaar via het Drenth Color Impression kleurenmengsysteem.

PASTOLEX SUPERACRYL SW

- Productomschrijving** : Waterverdunbare, oplosmiddelvrije matglanzende elastische dispersie muurverf.
- Toepassing** : Als duurzame, ademende, goed reinigbare muurverf voor binnen en buiten. Bij toepassing van een geschikte grondverflaag tevens geschikt op hout.
- Voornaamste kenmerken** :
- Omgevings- en gebruiksvriendelijk
 - Waterafstotend
 - Waterverduunbaar
 - Niet vergelend
 - Goede hechting, ook op oude synthetische verflagen
 - Alkalibestendig (onverzeepbaar)
 - Uitstekend bestand tegen vervuiling, zelfs in industriële omgeving
 - Toepasbaar in natte ruimtes
 - Weinig gevoelig voor schimmels en algengroei

Eigenschappen

- Basis** : Styreen acrylaat dispersie
- Kleur** : wit en kleuren uit het kleurmengstelsel
- Dichtheid 20°C** : 1,54 kg/dm³ voor wit
- Laagdikte** : ca. 40 µ droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten
Kleefvrij na ca. 2 uur.
- Overschilderbaar** : na ca. 4 uur.
- Vastestofgehalte** : 45 vol%
- Theor.rendement** : ca. 9 - 10 m² per liter bij 40 µ droog
De verbruikshoeveelheden zijn sterk afhankelijk van de poreusheid en structuur van de ondergrond. Het exacte verbruik middels een proefvlak vaststellen.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorst-vrije opslag tenminste 12 maanden
- Conform DIN EN 13 300**
- Glans** : Mat < 10 G.U. (60°)
- Natte slijtage** : Klasse 1
- Dekking** : Klasse 1, bij een verbruik van 8 m²/liter

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. Bij binnengebruik goed ventileren, bevordert tevens het drogingproces.
- Reinigingsverd.** : Direct na gebruik met (warm) water

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : 0-5 % water
- Airless spray**
- Verdunning : 0-5% water indien nodig
- Opening : 5/15 - 5/21
- Pistoolfilter : Latex Filter
- Werkdruk : 160-170 bar



Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of te intensief reinigen glanzende plekken ontstaan. Deze kunnen met name bij donkere kleuren zichtbaar worden

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
- Normaal zuigende ondergronden kunnen zonder voorbereiding worden afgewerkt. Sterk zuigende ondergronden vooraf primeren met Pastolex Fixeergrond. Voor het primeren van gipskarton platen e.d. kan gekozen worden voor Pastolex Fixeergrond Thix welke wit gepigmenteerd is waardoor sterke kleurverschillen in de ondergrond genivelleerd kunnen worden.
- Ondergronden met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren, vooraf isoleren met Pastolex Renovatiemuurverf. Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
- Glanzende ondergronden en oude laklagen eerst opruwen en intensief reinigen. Niet goed hechtende lagen lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen.
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.
- Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale delen zo goed mogelijk wegschuren.

GEEN / ZEER WEINIG
OPLOSMIDDEL

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.