

DEMIDEKK TERRASSLASYR

OMSCHRIJVING Watergedragen semidekkende houtbehandeling.

TOEPASSING DEMIDEKK TERRASSLASYR is een waterverdunbare transparante beits voor geïmpregneerd hout. Het product is waterafstotend, voorkomt scheuren in het hout en bevat bestanddelen tegen schadelijke effecten van UV licht, schimmels en houtrot. Het product wordt typisch aanbevolen voor zachte houtsoorten. Ideaal toepasbaar op tuinmeubelen, schuttingen en gevelbekleding waar een niet filmvormende semidekkende bescherming is gewenst.

VERPAKKING 0,75 en 3 liter

KLEUR Standaard kleuren volgens het Jotun Multicolor mengstelsel.

TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Alkydemulsie
	Viscositeit	75 - 85 cP
	Soortelijk gewicht	1,01 g/cm ³
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 4 uur
	Droogtijd tussen de lagen	Na circa 12 uur
	Opslag	Vorstvrij opslaan en transporteren

VERWERKING	Verbruik	6-10 m ² per liter
	Applicatie methoden	Kwast of roller.
	Verdunning	Water

GEBRUIKS- AANWIJZING

Vorbereiding

Ondergronden moeten schoon en droog zijn voordat er behandeld wordt. Voor de beste hechting moeten glanzende ondergronden mat worden geschuurd. Kwast helemaal over de lengte van hout om vergeten plekken te voorkomen.

Nieuw hout

Nieuw geïmpregneerd hout moet minimaal 1 à 2 maanden drogen, afhankelijk van het weer. Sporen van algen en mos dienen verwijderd te worden met HUSVASK en een borstel. Het beste resultaat wordt bereikt door 1 à 2 lagen aan te brengen over de gehele lengte. Breng een dunne laag aan en veeg overtollige beits weg met een droge pluisvrije doek. DEMIDEKK TERRASSLASYR trekt in het hout en dient geen laag te vormen. Een primer is niet nodig. Het product moet in het hout trekken en mag geen film vormen.

Behandeld hout

Oude verlagen en vergrijsde oppervlakken reinigen met DEMIDEKK TERRASSFIX volgens de gebruiksaanwijzing. Goed nawassen met schoon leidingwater, alle stof en losse delen verwijderen. Ondergronden in goede staat alleen wassen met HUSVASK. Vervolgens een dunne laag DEMIDEKK TERRASSLASYR aanbrengen.

DEMIDEKK TERRASSLASYR

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.